

SOMMER®

Przyczepy centralnoosiowe do nadwozi wymiennych

	Dla nadwozi wymiennych C715 do C782 wg. EN 284 i kontenera ISO 20' (do 10 000 kg. brak możliwości rozładunku z rampy)	Koła poj.	Koła bliżn.	DMC kg	podniesiona Wys. jazdy opuszczona	wys. odstaw. wys. ok. mm
1	ZW 10T - 235/190 (typ 1) (1/0 -> Rozstaw osi 995 -> FS-Klasse C1 E) (1/1 -> Rozstaw osi 1310 -> FS-Klasse C E) 	235/75R17.5		10000	1100 1010 950	970 do 1020
2	ZW 18T - 235/260 (typ 2) 		235/75R17.5	18000	1020 860 795	870 do 970
3	ZW 18T - 235/260 (typ 3) 		235/75R17.5	18000	1030 880 810	870 do 970
4	ZW 18T - 235/200 (typ 4) 		235/75R17.5	18000	1110 1020 960	1020 do 1070
5	ZW 18T - 235/260 (typ 5) 		235/75R17.5	18000	1175 1020 950	1020 do 1120
6	ZW 18T - 245/200 (typ 6) 		245/70R19.5	18000	1115 1025 960	1020 do 1070
7	ZW 18T - 245/260 (typ 7) 		245/70R19.5	18000	1175 1025 960	1020 do 1120
8	ZW 18T - 435/200 (typ 8) 	435/50R19.5		18000	1100 1025 940	1020 do 1070
9	ZW 18T - 435/260 (typ 9) 	435/50R19.5		18000	1165 1025 950	1020 do 1120
10	ZW 18 - 385/260 (typ 10) 	385/65R22.5		18000	1385 1240 1165	1220 do 1320
11	ZW 18T - 245/260 (typ 11) 		245/70R19.5	18000	1040 880 810	870 do 970
12	ZW 10T - 235/260 (typ 12) 		235/75R17.5	10000	1020 860 795	870 do 970