

Typ	Dla nadwozi wymiennych C715 i C745 wg. EN 284 i kontenera ISO 20' (do 10 000 kg. brak możliwości rozładunku z rampy)	Hamulce	Kota		DMC kg	podniesiona Wys. jazdy opuszczona	wys. odstaw. wys. ok. mm
			poj.	bliżn.			
1		Tarcza	385/65R22.5		18000 skok 200mm	1375 1260 1190	1220 do 1320
3		Beben		235/75R17.5	18000 skok 420mm	1370 1055 990	1020 do 1320
4		Beben		235/75R17.5	18000 skok 200mm	1105 1000 945	970 do 1020
7		Beben		215/75R17.5	16800 skok 200mm	1035 935 880	920 do 970
9		Tarcza		245/70R19.5	18000 skok 200mm	1110 1040 955	970 do 1070
10		Tarcza		245/70R19.5	18000 skok 420mm	1355 1040 965	1020 do 1320
13		Tarcza jak Typ 3		255/60R19.5	18000 skok 420mm	1370 1055 990	1020 do 1320
14		Tarcza jak Typ 4		255/60R19.5	18000 skok 200mm	1105 1000 945	970 do 1020
11		Tarcza	435/50R19.5 (445/45R19.5)		18000 skok 200mm	1170 1080 (1070) 1025	1070 do 1120
12		Tarcza	435/50R19.5 (445/45R19.5)		18000 skok 420mm	1400 1080 (1060) 1010	1070 do 1320